

Technische Daten Gewehre
Technical Data Rifles



Modell / Model	800 X	800 W	800 Alu	800 Universal	800 Evolution (Top)	800 Junior	800 Basic	500 Alu	500 / 500 Shark	800 X -Auflage- for shooting on a rest	800 W -Auflage- for shooting on a rest	800 Alu -Auflage- for shooting on a rest	800 Basic -Auflage- for shooting on a rest	P 75 Biathlon ambidextrous stock	800 X Field Target (800 Field Target Basic)	Modell Sport model sport	2700 Universal Ø 22	2700 Super Match Ø 22	2700 Super Match, leicht Ø 22 light	KK 2700 -Auflage- Ø 22 for shooting on a rest	
techn. Daten / technical data																					
Gesamtlänge ca. Total length approx.	mm	1075–1190	1050–1145	1065–1157	1085–1120	1052–1095 (1078–1173)	1075–1100	1100–1125	1052–1095	1085	1075–1190	1070–1165	1065–1157	1110	1060–1090	896–1264 (925–1155)	1139	1190–1215	1165–1195	1105–1135	1165–1195
Gesamthöhe ca. Total height approx.	mm	220–320	220–320	220–300	210–240	210–235 (225–285)	210–235	210–235	210–235	210–215	220–320	220–320	220–320	220–300	250	160–296 (210–220) ohne Visierung / without sights	185	245	300	300	300
Visierlänge ca. Sight length approx	mm	610–950	610–950	610–950	750–815	750–825 (610–950)	750–815	750–825	750–825	750–825	610–950	610–950	610–950	780–870	770–815	–	472	865 - 905	865 - 905	805 - 845	750 - 985
Visierhöhe ab Laufmitte ca. Sight height from barrel centre approx.	mm	27 (40–60*)	27 (40–60*)	27 (40–60*)	27	27	27	27	27	27	27 (40–60*)	27 (40–60*)	27 (40–60*)	40	27	–	25	31,5	31,5	31,5	44,5
Laufänge ca. Barrel length approx.	mm	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	16,3 J 20,4 J 425 603	465	670	670	610	670
Lauf Ø / Barrel Ø Kaliber / Caliber		15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15 4,5 mm / .177	15,5	22 .22 l. r.	22 .22 l. r.	22 kanneliert .22 l. r.	22 .22 l. r.	
Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	kg	4,8	4,3	4,6	4,6	3,4 (3,8)	3,5	3,9	3,29	3,16	5,0	5,2	4,7	4,1	4,2	4,6 (3,7) ohne ZF without GS	3,75	5,2	5,8	5,1	6,1
Schaft Stock		Aluminium eloxiert anodised	Nußbaum Griplack walnut grip varnish	Aluminium eloxiert anodised	Schichtholz laminated wood	Aluminium eloxiert anodised	Schichtholz, weiss / rot laminated wood, white / red	Buche beech	Aluminium eloxiert anodised	Buche beech	Aluminium eloxiert anodised	Aluminium eloxiert anodised	Aluminium eloxiert anodised	Buche beech	Schichtholz, weiss / rot laminated wood, white / red	Aluminium eloxiert, anodised (Buche, beech)	Buche beech	Schichtholz laminated wood	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schaftlänge ca. Stock length approx.	mm	770–840	745–795	770–805	780–810	700–745 (725–770)	760–780	790–815	715–760	780	835–900	830–875	770–870	850	753–783	756–925 (785–815)	725	800–830	770–800	770–800	910–940
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	g	30–90, 60–150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	30 - 90, 60 - 150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	50–90, 60–150	50–90, 60–150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	30–90, 60–150	500	30–90, 60–150	500	50–180	50–180	50–180	50–180
Zügelängsverstellung Longitudinal trigger adj.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	–	25	25	25	25
Laufmantellänge Length of barrel sleeve	mm	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	622	16,3 J 20,4 J 425 622	–	150	150	150	150	
Laufmantel Ø ca. Barrel sleeve Ø approx.	mm	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeit V ₀ Shooting velocity V ₀	m/sec	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	170–175	16,3 Joule/ 20,4 Joule	7,5 Joule/ 18 Joule	–	–	–	–

*Einstellmöglichkeiten mit Vario-Visierung.
*Adjustment possibilities with vario-sight

Diese Angaben sind Circa-Angaben. Gewichtsangaben können um ca. + / - 5% variieren. Änderungen sind jegliche Vorankündigung möglich.

These data are approx. data. Weight deviations can vary up to +/- 5%. Subject to change without prior notice.

